



**TIBATEK**

Technik für den Tiefbau

## Rohrklemmvorrichtung

Die Rohrklemmvorrichtung findet ihren Einsatz beim Verlegen und Reparieren von Rohren in tiefen Gräben oder Schächten. Unser Modell kann Rohre im Durchmesserbereich 100 bis 250 mm aufnehmen und halten und ist trotz ihres leichten Gewichts stabil genug für die Ansprüche des Baustellenalltags. Dank ihres handlichen Formats ist sie bequem in der Handhabung und nach Gebrauch schnell und sicher verstaut.

ROHRKLEMM  
VORRICHTUNG



Kannst du  
Kaufen!



## Eckdaten

- Zum Aufnehmen und Halten von Rohren im Durchmesserbereich 100 - 250 mm
- Unkomplizierte Bedienung & bequeme Handhabung
- Trotz des leichten Gewichts stabil genug für die Ansprüche des Baustellenalltags
- Schnell und sicher verstaut

## Technische Daten

- Zulässiger Durchmesserbereich DN 110 – DN 250
- Benötigte Vorrichtung: Bakenfuß K1 über Vierkantrrohr 60x60
- Abmessung: 635 mm x 460 mm x 530 mm
- Eigengewicht: 8 kg



Mehr Einblicke:



 **TIBATEK**  
Technik für den Tiefbau

Ein Unternehmen der:

 **FIRMENGRUPPE  
STEWERING**