

VERBAU LEITER

Verbauleiter

Die TIBATEK-Verbauleiter wird in allen gängigen Grabenverbausystemen eingesetzt und ermöglicht den sicheren Zugang in die Baugrube. Die Leiter lässt sich mit Verlängerungsstücken von je 1 Meter auf eine Länge zwischen 3 bis 10 Meter montieren. Sie ist nicht nur eine sinnvolle Arbeitserleichterung, sondern laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ab einer Grabentiefe von 5 m vorgeschrieben.

Für Baugruben mit geringer Tiefe wie z.B. Verbauboxen bieten wir eine Ausführung der Verbauleiter mit 2 Meter Abstiegstiefe an.

Mieten oder
kaufen!



Eckdaten

- Einfaches Einhängen per Bagger oder Kran
- Inkl. unterem Podest
- 1 m lange Zwischenstücke zur Erweiterung
- Gutachterlich geprüft nach DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 und DIN EN 131-2
- Zulässig bis zu einer Tiefe von 10 m
- Ab 5 m Tiefe nach DGUV erforderlich
- Variabel zwischen 2 – 10 m

Mehr Einblicke:



 **TIBATEK**[®]

Ein Unternehmen der:

 **FIRMENGRUPPE
STEWERING**