

# | KABELBAUVERDICHTERLÖFFEL

KABELBAU  
VERDICHTER  
LÖFFEL

A	Gesamthöhe*	750 mm
B	Gesamttiefe*	900 mm
C	Eindringtiefe*	760 mm

\*Breite und Tiefe sind angepasst an die Vorgaben der ZTV TK10 der Telekom.

Baggerdienstgewicht	2 - 6 to
Schnittbreite	135 mm
Inhalt	97 l
Gewicht	160 kg
Schlagkraft	1500 kg
Frequenz	45 Hz
Ölbedarf	30 l/min
Arbeitsdruck	210 bar max.
Schnellwechsler Kombination	MS01/MS03

Mehr Einblicke:



Der Kabel-Verdichterlöffel wird hydraulisch über die Betriebsart „Scherenkreis“ (doppelt wirkend) betrieben.

Die Entriegelung der Arretierungskeile erfolgt automatisch, bevor die Unwuchtwellen anfangen zu drehen. Bei Betätigung in die Gegenrichtung verriegeln die Keile wieder, um die Schwingungselemente beim Graben nicht zu beschädigen.

Durch den Betrieb über den Scherenkreis ist zur Vermeidung von Schäden am Wellendichtring des Hydraulikmotors eine drucklose Leckölleitung am Trägergerät erforderlich.