

Anbauverdichter

Unsere TIBATEK-Anbauverdichter bieten mit sechs unterschiedlichen Modellen eine umfassende Palette für Trägergeräte von 1,5 bis 60 Tonnen.

Diese leistungsstarken Geräte finden ihre Verwendung bei der Verdichtung von Flächen und (tiefen) Gräben, insbesondere in der Rohrzone. Egal ob im Tiefbau, Wege- & Straßenbau, Erdbau, Hochbau, Garten- & Landschaftsbau oder im Kabel- & Rohrleitungsbau.

Was macht sie so besonders? Du kannst die Frequenz und Schlagkraft anpassen, um die bestmögliche Verdichtung zu erzielen. Dadurch verringern sie speziell in erschütterungssensiblen Bereichen Rohr- & Umgebungsschäden. Gleichzeitig bieten sie eine enorme Tiefenwirkung und sorgen dafür, dass dein Trägergerät optimal ausgelastet ist – teurer Leerlauf gehört der Vergangenheit an. Zudem reduzieren sie Lärm, Vibrationen & Abgase und minimieren das Unfallrisiko, indem sie die maschinelle Verdichtung personenfern direkt am Einsatzort ermöglichen.

Mieten oder
Kaufen!

ANBAU
VERDICHTER





Allgemeines

- Sechs Baugrößen für Bagger von 1,5 – 60 t
- Dynamische Schlagkräfte zwischen 580 – 30.000 kg
- Mit allen Adapterplatten ausrüstbar

Optionale Ausstattung

- 360° Endlosrotation für mehr Flexibilität
- TIBATEK-Controller für Frequenz-Kontrolle und -Anpassung
- Verbreiterungsplatten für vielseitige Anpassungsmöglichkeiten

Mehr Einblicke:



 TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

 FIRMENGRUPPE
STEWERING