

Böschungleiter

Die TIBATEK-Böschungleiter ist speziell für den harten Alltag auf der Baustelle entwickelt worden. Die Böschungstreppe wird in verschiedenen Längen angeboten. In der Standardausführung ermöglicht die Böschungleiter den Zugang zu Baugruben mit einer Tiefe von bis zu 1,7 m. Sie ist für Böschungen von 45 Grad bis 89 Grad geeignet. Die Treppe hat jeweils 2 Anschlagpunkte auf 3 unterschiedlichen Höhen verteilt. So gelingt das Anheben, egal ob beim Einsetzen in die Grube, oder beim Verladen

auf ein Transportfahrzeug jederzeit problemlos. Besonders die mittleren beiden, im Schwerpunkt der Leiter angeordneten Anschlagpunkte, ermöglichen ein Einfaches umsetzen der Leiter mit nur einer Person zur Führung. Die Nutzbreite beträgt einen Meter. Somit können sich ohne weiteres zwei Personen auf der Treppe begegnen. Durch unsere Modulbauweise ist das Verlängern der Böschungleiter ohne weiteres möglich. Die Steckmodule sorgen zusätzlich für kompakte Transportmaße.

**BÖSCHUNGS
LEITER**

Mieten oder
Kaufen!





Eckdaten

- Sicheren Zugang in die Baugrube bei einer Nutzbreite von 1 m
- In der Standardausführung für 1,7 m Grabentiefe
- Modulbauweise ermöglicht die Nutzung für unterschiedliche Grabentiefen
- Für Böschungswinkel von 45° - 89°
- 6 Integrierte Zurr- und Anschlagpunkte
- Steigerung der Arbeitssicherheit und Verbesserung der Bauprozesse
- Langlebige und nachhaltige Konstruktion

Mehr Einblicke:



 TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

 FIRMGROUPE
STEWERING