



## Betonmaster

Die Betonmischschaufel - Betonmaster kann an Radladern, Hofladern, Teleskopladern, Baggern (als Hoch- oder Tieflöffel möglich) oder Traktoren betrieben werden. Die entsprechenden Adapterplatten werden mit der Schaufel verschraubt und sind somit austauschbar.

Das Mischwerk ist mit austauschbaren HARDOX Mischelementen ausgerüstet, die sich durch besondere Verschleißfestigkeit auszeichnen. Ebenso wie der Schaufelboden aus STREX-Spezialstahl.

Das Mischwerk und der Auslass werden Hydraulisch betätigt. Die Umschaltung zwischen beiden Funktionen erfolgt elektrohydraulisch.



# BETON MASTER



Mieten oder  
Kaufen!



## BMS 150

- + Leergewicht: 260 kg\*
- + Fassungsvermögen: 150 l
- + Geeignet für Bagger ab: 3 t
- + Geeignet für Radlader ab: 2 t

## BMS 300

- + Leergewicht: 380 kg\*
- + Fassungsvermögen: 300 l
- + Geeignet für Bagger ab: 8 t
- + Geeignet für Radlader ab: 3,5 t

## BMS 500

- + Leergewicht: 500 kg\*
- + Fassungsvermögen: 500 l
- + Geeignet für Bagger ab: 13 t
- + Geeignet für Radlader ab: 5 t

## BMS 700

- + Leergewicht: 730 kg\*
- + Fassungsvermögen: 750 l
- + Geeignet für Bagger ab: 16 t
- + Geeignet für Radlader ab: 7 t

## BMS 900

- + Leergewicht: 850 kg\*
- + Fassungsvermögen: 900 l
- + Geeignet für Bagger ab: 20 t
- + Geeignet für Radlader ab: 8 t

Mehr Produkte:



# I BETONMASTER

|   |                              | BMS 150                                           | BMS 300       | BMS 500       | BMS 700        | BMS 900         |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| A | Schnittbreite                | 1000 mm                                           | 1450 mm       | 1650 mm       | 1750 mm        | 2000 mm         |
|   | Gesamthöhe                   | 600 mm                                            | 680 mm        | 750 mm        | 960 mm         | 980 mm          |
|   | Gesamtbreite                 | 1100 mm                                           | 1600 mm       | 1790 mm       | 1890 mm        | 2140 mm         |
| B | Gesamtbreite                 | 1100 mm                                           | 1600 mm       | 1790 mm       | 1890 mm        | 2140 mm         |
| C | Gesamttiefe                  | 750 mm                                            | 810 mm        | 900 mm        | 1030 mm        | 1060 mm         |
|   | Erforderliche Ölmenge        | 25 - 40 l/min                                     | 30 - 50 l/min | 60 - 80 l/min | 80 - 120 l/min | 120 - 180 l/min |
|   | Erforderlicher Betriebsdruck | 170 - 200 bar                                     | 170 - 200 bar | 200 - 240 bar | 200 - 280 bar  | 200 - 280 bar   |
|   | max. Schaufelinhalt          | 150 l                                             | 300 l         | 500 l         | 700 l          | 900 l           |
|   | Leergewicht                  | 260 kg                                            | 380 kg        | 510 kg        | 730 kg         | 850 kg          |
|   | Gewicht gefüllt              | 640 kg                                            | 1100 kg       | 1700 kg       | 2410 kg        | 3250 kg         |
|   | Antrieb                      | Hydraulikmotor mit Kettengetriebe                 |               |               |                |                 |
|   | Öffnungsschieber             | hydraulisch betätigt über elektrische Umschaltung |               |               |                |                 |
|   | Radladerklasse               | 1,5 - 3,5 t                                       | 3,5 - 5 t     | 5 - 7 t       | 6,5 - 9 t      | 8 - 12 t        |
|   | Baggerklasse                 | 3 - 7 t                                           | 6 - 12 t      | 13 - 19 t     | 16 - 24 t      | 20 - 30 t       |
|   | Mitgeliefertes Zubehör       | inkl. Auslaufschlauch in 1500 mm Länge            |               |               |                |                 |



**BETON  
MASTER**

