



VERBAU LEITER

Verbauleiter

Die TIBATEK-Verbauleiter wird in allen gängigen Grabenverbausystemen eingesetzt und ermöglicht den sicheren Zugang in die Baugrube. Die Leiter lässt sich mit Verlängerungsstücken von je 1 Meter auf eine Länge zwischen 3 bis 10 Meter montieren. Sie ist nicht nur eine sinnvolle Arbeitserleichterung, sondern laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ab einer Grabentiefe von 5 m vorgeschrieben.

Für Baugruben mit geringer Tiefe wie z.B. Verbauboxen bieten wir eine Ausführung der Verbauleiter mit 2 Meter Abstiegstiefe an.

Mieten
oder
Kaufen!



ECKDATEN

- Einfaches Einhängen per Bagger oder Kran
- Inkl. unterem Podest
- 1 m lange Zwischenstücke zur Erweiterung
- Gutachterlich geprüft nach DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 und DIN EN 131-2
- Zulässig bis zu einer Tiefe von 10 m
- Ab 5 m Tiefe nach DGUV erforderlich
- Variabel zwischen 2 – 10 m



A	Höhe Einstiegselement	2170 mm
B	Nutzhöhe Einstiegselement	924 mm
C	Breite Podest Einstiegselement	675 mm
D	Maulweite der Aufhängung	450 mm
E	Höhe der Aufhängung	200 mm
F	Höhe Zwischenstück	1010 mm
G	Höhe Ausstieg	2100 mm
H	Tiefe Ruhepodest Ausstieg	725 mm
I	Durchmesser Rückfallschutzkorb	875 mm
J	Sprossenbreite	595 mm
K	Gesamtbreite Verbauleiter	890 mm
	Gewicht Einstiegselement	100 kg
	Gewicht Zwischenstück	40 kg
	Gewicht Ausstiegselement	96 kg
Zwischenstücke modular verwendbar		
	Abstiegstiefe	3 bis 10 m
	bei Anzahl Zwischenstücke	0 bis 7 Stück

